

7217 3/16" TUBO DE ARENA Y CEMENTO SECO, MANGUERA DE DESCARGA DE POLVO

7218 1/4" TUBO DE ARENA Y CEMENTO SECO, MANGUERA DE DESCARGA DE POLVO



## 7218 KASS CATPRESS MANGUERA DESCARGA DE CEMENTO SECO X 150 PSI

La manguera para la descarga de cemento seco es un componente importante en la industria de la construcción y se utiliza para transferir el cemento desde un contenedor (como un camión o una planta de producción) hasta el lugar de destino, como un silo de almacenamiento o un punto de uso.

**Tubo Interno:** Mezcla NR/SBR, negro, disipador anti- estático.

**Refuerzo:** Doble capa de refuerzo sintético.

**Cubierta:** SBR, impresión.

**Rango de Temperatura:** -40°F (-40°C) a +185°F (+85°C).

**Factor de seguridad:** 4:1

### Aplicación:

- Para la descarga neumática de polvos secos, cemento seco u otros materiales secos. También se utiliza para aplicaciones de mezcla de arena/agua en emplazamientos de fracking.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MANGUERA CEMENTO SECO PARED DE 1/4"

ESPESOR DE 3/16"										
Code	I.D.		O.D.		Presion de T		Weight		Min Bend Radius	
	Inch	mm	Inch	mm	Bar	Psi	lb/ft	Kg/m	Inch	mm
7217-64	4	101.6	4.68	118.87	10	150	2.42	3.60	40.00	1016

ESPESOR DE 1/4"										
Code	I.D.		O.D.		Presion de T		Weight		Min Bend Radius	
	Inch	mm	Inch	mm	Bar	Psi	lb/ft	Kg/m	Inch	mm
7218-64	4	101.6	4.84	122.94	10	150	3.23	4.81	40.00	1016