



7274 KASS CATPRESS UHMWPE CHEMICAL SUCTIONS AND DISCHARGE

TUBO INTERNO: BLANCO, LISO, POLIETILENO DE PESO MOLECULAR ULTRA ALTO (UHMWPE).

REFUERZO: CORDÓN SINTÉTICO DE ALTA RESISTENCIA.

CUBIERTA: VERDE, LISA (ACABADO ENVUELTO), CAUCHO EPDM, RESISTENTE A LOS AGENTES QUÍMICOS, A LA INTEMPERIE Y AL OZONO.

RANGO DE TEMPERATURA: -40 °C TO + 120 °C.

APLICACIÓN: MANGUERA SOFTWALL DISEÑADA CON UN TUBO DE POLIETILENO DE PESO MOLECULAR ULTRAELEVADO, EXCELENTE EN LA ENTREGA DE UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS QUÍMICOS, PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y ACEITES.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MANGUERA SUCCION Y DESCARGA DE QUIMICOS

CODE	I.D.		O.D.		W.P		B.P		Weight KG/M	Minimum Bend Radius		Max- Length M/ROLL
	IN	MM	IN	MM	BAR	PSI	BAR	PSI		IN	MM	
7274-12	3/4"	19.05	1.14	28.96	15	200	60	900	0.70	4.00	101.60	40-60
7274-16	1"	25.40	1.38	35.00	15	200	60	900	0.90	6.00	152.40	40-60
7274-20	1-1/4"	31.75	1.69	42.93	15	200	60	900	1.10	6.00	152.40	40-60
7274-24	1-1/2"	38.10	2.00	50.80	15	200	60	900	1.30	6.50	165.10	40-60
7274-32	2"	50.80	2.52	64.01	15	200	60	900	1.40	8.00	203.20	40-60
7274-40	2-1/2"	63.50	3.06	77.72	10	150	40	600	1.80	12.00	304.80	40-60
7274-48	3"	76.20	3.54	89.92	10	150	40	600	2.10	16.00	406.40	40-60
7274-64	4"	101.60	4.60	116.84	10	150	40	600	3.70	18.00	457.20	40-60