MANGUERA SUCCION COMBUSTIBLE

7216 KASS CATPRESS PRETOLEUM OIL SUCTIONS -DISCHARGE

TUBO INTERNO: NEGRO, SUAVE, CAUCHO NBR
REFUERZO: DE ALTA RESISTENCIA DE LA CUERDA SINTÉTICA Y EL ALAMBRE DE HÉLICE.
CUBIERTA: NEGRO LISO (ACABADO ENVUELTO), CAUCHO SINTÉTICO,RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y AL OZONO.
RANGO DE TEMPERATURA: -20°F TO +180°F (-29°C TO +82°C)

APLICACIÓN: MANGUERA HARDWALL DISEÑADO PARA LA ASPIRACIÓN Y LA ENTREGA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO CON UN CONTENIDO AROMÁTICO DE HASTA UN 50% PARA EL SERVICIO DE CONECTOR DE COMBUSTIBLE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MANGUERA SUCCION Y DESCARGA DE COMBUSTIBLE

CODE	I.D.		O.D.		W.P		B.P		Weight	Minimum Bend Radius		Max-Length
	IN	MM	IN	MM	BAR	PSI	BAR	PSI	KG/M	IN	MM	M/ROLL
7216-12	3/4"	19.05	1.14	28.96	10	150	30	450	0.70	4.00	101.60	40-60
7216-16	1"	25.40	1.38	35.00	10	150	30	450	0.90	6.00	152.40	40-60
7216-20	1-1/4"	31.75	1.69	42.93	10	150	30	450	1.10	6.00	152.40	40-60
7216-24	1-1/2"	38.10	2.00	50.80	10	150	30	450	1.30	6.50	165.10	40-60
7216-32	2"	50.80	2.52	64.01	10	150	30	450	1.40	8.00	203.20	40-60
7216-40	2-1/2"	63.50	3.06	77.72	10	150	30	450	1.80	12.00	304.80	40-60
7216-48	3"	76.20	3.54	89.92	10	150	30	450	2.10	16.00	406.40	40-60
7216-64	4"	101.60	4.60	116.84	10	150	30	450	3.70	18.00	457.20	40-60
7216-96	6"	152.40	6.86	174.24	10	150	30	450	7.00	30.00	762.00	20
7216-128	8"	203.20	8.90	226.06	10	150	30	450	10.00	48.00	1219.20	20

ISO 9001
Gestión de calidad