



1102 KASS CATPRESS AIR-WATER HOSE 300 PSI

TUBO INTERNO: LISO, CAUCHO SBR, RESISTENTE A LA NIEBLA DE ACEITE.

REFUERZO: CORDÓN SINTÉTICO DE ALTA RESISTENCIA.

CUBIERTA: GOMA EPDM DE COLOR ROJO (ACABADO ENVOLVENTE) DE LARGA DURACIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y AL OZONO.

RANGO DE TEMPERATURA: -30° C + 70° C

CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE AL ACEITE, RESISTENTE A LA ABRASIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y AL OZONO. ES FLEXIBLE, LIGERO DE PESO, ANTI-FLEXIÓN, MENOS DISTORSIÓN

APLICACIÓN: MANGUERA DE PARED BLANDA PARA AIRE COMPRIMIDO CON LIGEROS RASTROS DE NEBLINA DE ACEITE, NORMALMENTE UTILIZADA PARA APLICACIONES DE SERVICIO PESADO EN CONSTRUCCIONES DE CARRETERAS, CANTERAS Y MINAS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MANGUERA MULTIPROPOSITO

CODE	I.D.		O.D.	W.P		B.P		Weight	Max- Length
	INCH	MM	MM	BAR	PSI	BAR	PSI	KG/M	M/ROLL
1102-04	1/4"	6.00	13	20	300	60	900	0.15	100
1102-05	5/16"	8.0	15	20	300	60	900	0.23	100
1102-06	3/8"	10.0	17	20	300	60	900	0.26	100
1102-08	1/2"	13.0	22	20	300	60	900	0.36	100
1102-10	5/8"	16.0	25	20	300	60	900	0.53	100
1102-12	3/4"	19.0	29	20	300	60	900	0.64	100
1102-16	1"	22.0	36	20	300	60	900	0.85	100