



KASS - KMR5 - SAE100 R5

TUBO INTERNO: CAUCHO SINTETICO.

REFUERZO: UNA TRENZA DE ACERO.

CUBIERTA: FUNDA TEXTIL TRENZADA

RANGO DE TEMPERATURA: -40°C + 100°C

APLICACIÓN: SISTEMAS DE DIRECCIÓN ASISTIDA, SISTEMAS DE TRANSMISIÓN, SISTEMAS DE FRENOS Y OTROS SISTEMAS DE ALTA PRESIÓN EN VEHÍCULOS Y MAQUINARIA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MANGUERA SAE100R5

CODE	I.D.		O.D.	W.P		B.P		Weight
	INCH	MM	MM	BAR	PSI	BAR	PSI	KG/M
KMR5-04	5/16"	4.80	13.2	210	3045	840	12180	0.220
KMR5-05	1/4"	6.40	14.8	210	3045	840	12180	0.265
KMR5-06	5/16"	7.9	17.2	157	2277	628	9106	0.310
KMR5-08	13/32"	10.3	19.5	140	2030	560	8120	0.360
KMR5-10	1/2"	12.7	23.4	122	1769	488	7076	0.485
KMR5-12	5/8"	15.9	27.4	105	1523	420	6090	0.650
KMR5-16	7/8"	22.2	31.4	56	812	224	3248	0.609
KMR5-20	1-1/8"	28.6	38.1	43	624	172	2494	0.534
KMR5-24	1-3/8"	34.9	44.5	35	508	140	2030	0.685
KMR5-32	1-13/16"	46.0	56.4	24	348	96	1392	0.954