



1103 KASS CATPRESS MANGUERA MULTIPROPOSITO MINERA 300 PSI

TUBO INTERNO: MEZCLA DE GOMA SINTÉTICA NR/ SBR.

REFUERZO: MALLAS TEXTILES.

CUBIERTA: MEZCLA DE GOMA SINTÉTICA RESISTENTE AL OZONO.

RANGO DE TEMPERATURA: -38°C + 80°C

APLICACIÓN: AIRE COMPRIMIDO PARA APLICACIONES DE TRABAJO PESADO EN MINERÍA, CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIAS.

FACTOR DE SEGURIDAD; 3 A 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MANGUERA DE MULTIPROPOSITO

| CODE | I.D. | | O.D. | W.P | | B.P | | Weight | Max- Length |
|----------|--------|-------|------|-----|-----|-----|-----|--------|----------------|
| | INCH | MM | | MM | BAR | PSI | BAR | | |
| 1103-20 | 1-1/4" | 31.75 | 46 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.21 | 40-60 |
| 1103-24 | 1-1/2" | 38.1 | 52 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.37 | 40-60 |
| 1103-32 | 2" | 50.8 | 67 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.04 | 40-60 |
| 1103-40 | 2-1/2" | 63.5 | 80 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.51 | 40-60 |
| 1103-48 | 3" | 76.2 | 94 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3.21 | 40-60 |
| 1103-64 | 4" | 101.6 | 116 | 20 | 300 | 60 | 900 | 4.00 | 40-60 |
| 1103-96 | 6" | 152.4 | 174 | 20 | 300 | 60 | 900 | 9.35 | 20 |
| 1103-128 | 8" | 203.2 | 226 | 20 | 300 | 60 | 900 | 10.60 | 20 |