



KMR6 CATPRESS KASS SAE 100 R6

LA MANGUERA R6 ES UN TIPO ESPECÍFICO DE MANGUERA UTILIZADA EN SISTEMAS HIDRÁULICOS Y DE ACEITE EN APLICACIONES AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES. A CONTINUACIÓN, TE PROPORCIONARÉ UNA DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DE LA MANGUERA R6.

TUBO INTERNO: CAUCHO SINTETICO RESISTENTE AL ACEITE.

REFUERZO: 1 TRENZA TEXTIL

CUBIERTA: CAUCHO SINTÉTICO RESISTENTE A ACEITES, COMBUSTIBLES Y AGENTES ATMOSFÉRICOS.

RANGO DE TEMPERATURA: -40°C + 100°C

APLICACIÓN: SISTEMAS HIDRÁULICOS DE BAJA PRESIÓN, LÍNEAS DE RETORNO DE ACEITE, SISTEMAS DE COMBUSTIBLE Y OTRAS APLICACIONES SIMILARES EN VEHÍCULOS Y MAQUINARIA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MANGUERA SAE100 R6

CODE	I.D.		O.D.	W.P		B.P		Weight
	INCH	MM	MM	BAR	PSI	BAR	PSI	KG/M
KMR6-03	3/16"	4.80	11.9	28	406	110	1595	0.240
KMR6-04	1/4"	6.4	13.5	28	406	110	1595	0.281
KMR6-05	5/16"	8.0	15.1	28	406	110	1595	0.324
KMR6-06	3/8"	9.5	16.7	28	406	110	1595	0.361
KMR6-08	1/2"	12.7	20.6	28	406	110	1595	0.481
KMR6-10	5/8"	16.0	23.8	28	406	110	1595	0.561
KMR6-12	3/4"	19.0	27.6	21	305	83	1204	0.655
KMR6-16	1"	25.4	33.8	21	305	83	1204	0.864